

Original-Peddinghaus
Lochstanze
mit hydraulischem Antrieb

Hydraulic 280



Stanzkraft	kN	280
Hub	mm	30
Hub, einstellbar	mm	10 - 30
Hubzahl bei 10 mm Hub	min-1	43
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1033
Einbauhöhe	mm	223
Stanzausladung	mm	250
Stanzentischbreite	mm	225
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
mit Stanzentisch	bis mm	Ø 31 in 7
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 4
	bis mm	Ø 65 in 3,5
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	3
Ölfüllung	l	32
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	560
Maschinenmaße L x B x H	cm	73x54x153
Artikel-Nr.		42260

Original-Peddinghaus
Lochstanze
mit hydraulischem Antrieb

Hydraulic 502



Stanzkraft	kN	500
Hub	mm	32
Hub, einstellbar	mm	10 - 32
Hubzahl bei 10 mm Hub	min-1	35
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1070
Einbauhöhe	mm	350
Ausladungstiefe	mm	510
Stanzentischbreite	mm	255
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
mit Stanzentisch	bis mm	Ø 31 in 12
mit Universal-stanzsattel		
U-Stahl im Flansch	mm	100-300
Doppel-T-Stahl im Flansch	mm	80-300
U-Stahl im Steg	mm	100-300
Doppel-T-Stahl im Steg	mm	80-300
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 7
	bis mm	Ø 65 in 6
SV 90	bis mm	Ø 90 in 4
SV 130	bis mm	130 in 3
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	4
Ölfüllung	l	45
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	1320
Maschinenmaße L x B x H	cm	108x65x168
Artikel-Nr.		42270

Original-Peddinghaus

Lochstanze

mit hydraulischem Antrieb

Hydraulic 801



Stanzkraft	kN	800
Hub	mm	80
Hub, einstellbar	mm	10 - 80
Hubzahl bei 10 mm Hub	min-1	33
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1070
Einbauhöhe	mm	398
Stanzausladung	mm	510
Stanzentischbreite	mm	255
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
mit Stanzentisch	bis mm	Ø 31 in 18
mit Universal-Stanzsattel:		
U-Stahl im Flansch	mm	100 - 300
Doppel-T-Stahl im Flansch	mm	80 - 300
U-Stahl im Steg	mm	100 - 300
Doppel-T-Stahl im Steg	mm	80 - 300
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 10
	bis mm	Ø 65 in 9
SV 90	bis mm	Ø 90 in 6
SV 130	bis mm	Ø 130 in 4
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	4
Ölfüllung	l	45
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	1450
Maschinenmaße L x B x H	cm	113x65x175
Artikel-Nr.		42280



Stanzkraft	kN	1250
Hub	mm	50
Hub, einstellbar	mm	10 - 50
Hubzahl bei 10 mm Hub	min-1	29
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1100
Einbauhöhe	mm	372
Stanzausladung	mm	510
Stanzentischbreite	mm	300
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
mit Stanzentisch	bis mm	Ø 39 in 24
mit Universal-Stanzsattel:		
U-Stahl im Flansch	mm	100 - 380
Doppel-T-Stahl im Flansch	mm	100-340
U-Stahl im Steg	mm	100 -400
Doppel-T-Stahl im Steg	mm	100-500
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 15
	bis mm	Ø 65 in 14
SV 90	bis mm	Ø 90 in 10
SV 130	bis mm	Ø 130 in 7
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	11
Ölfüllung	l	103
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	2350
Maschinenmaße L x B x H	cm	175x102x191
Artikel-Nr.		42250

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm² . Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

