

Peddinghaus

PeddiWorker

WERKZEUGMASCHINE 900 KN





VIERKANT-AUSKLINKWERKZEUG



ELEKTRISCHER LÄNGENANSCHLAG



ROHRAUSKLINKWERKZEUG

Flachstahlschere



Profilstahlschere



Stabstahlschere



Lochstanze



Ausklinker



Maschinendaten

Nennleistung	4 kW
Ölfüllung	45 Liter
Nettogewicht, einschl. Öl	1200 kg
Maschinenmaße L × B × H	121 × 69 × 192 cm

Lochstanze

Hub, stufenlos einstellbar	10 - 42 mm
Hubzahl Lochstanze - 20 mm	26 min ⁻¹
Stanzausladung	250 mm
Arbeitshöhe	1175 mm
mit Normal-Stanzvorrichtung:	
mit Stanzentisch, bis	32 mm Ø in 22 mm
Langloch bis	22 × 31 mm in 20 mm
mit Universal-Stanzsattel, bis	32 mm Ø in 15 mm
U-Stahl im Flansch	80 - 300 mm
Doppel-T-Stahl im Flansch	80 - 320 mm
U-Stahl im Steg	80 - 240 mm
Doppel-T-Stahl im Steg	80 - 220 mm
mit Sonder-Stanzvorrichtung:	
SV 58, bis	58 mm Ø in 11 mm
SV 65, bis	65 mm Ø in 10 mm

Flachstahlschere

Flachstahl, verformungsarm, bis	400 × 20 mm
L-Stahl, 45°-Schnitt, bis	120 × 12 mm
Messerschnittlänge	425 mm
Arbeitshöhe	800 mm

Profil- und Stabstahlschere

Scherquerschnitt max.	2320 mm ²
Hub, stufenlos einstellbar	10 - 42 mm
Arbeitshöhe (Mitte Messerkreuz)	1200 mm
schert mit Standardmessern 90°:	
L-Stahl, 90°-Schnitt, bis	120 × 10 mm
Rundstahl	40 mm
Vierkantstahl	40 mm

Ausklinker

Arbeitshöhe	1176 mm
Vierkant-Ausklinkwerkzeug:	
Bleche bis	13 mm
L-Stahl bis	80 × 10 mm
U-Stahl im Flansch	80 - 140 mm
Doppel-T-Stahl im Flansch	80 - 160 mm
Klinkbreite × Klinktiefe	52 × 70 mm

Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus USA • (815) 937-3800 | Peddinghaus UK • +44 1952 200 377 | Peddinghaus Germany • +49 (0) 2332 72-0
Peddinghaus Latin America • +52 81-1001-7087 | Peddinghaus Española • +34 945 465370

PED120619